



TREVINDUER

TRE & TRE-ALUMINIUM

VINDUER

ALLE MODELLER KAN PRODUSERES I TRE ELLER TRE-ALUMINIUM



VINDUER



TOPPSVING

- Toppsving vinduer som åpnes utover – et av de mest populære skandinaviske vindussystemene.
- Utstyrt som standard med SPILKA beslag og barnesikringslås (SPILKA OPUS beslag med skjulte hengsler kan utføres).
- Lett å vaske ved å snu faget 180 grader rundt – det kan låses i den stillingen man ønsker.
- To tilgjengelige profiler: karmdybde på 95 mm eller 109 mm.
- Avhengig av profiler kan vinduer bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Vindusramme og -karm dekkes med akryllakk av høy kvalitet i ønsket RAL- eller NCS-farge.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

Uv fra 0,77* W/m²K

*på et referansevindu 1230 x 1480 mm, 109 mm profil, 4/18/4/18/4, med Swisspacer Ultimate

SPILKA BESLAG



VINDUER I TRE & TRE-ALUMINIUM

SIDESVING



- Sidesving vinduer åpnes utover, med 180-graders rotasjon.
- Åpnes ved hjelp av: vanlig håndtak, stormkrok eller forvrider.
- Utstyrt som standard med SPILKA beslag og barnesikring.
- Faget kan blokkeres i åpen stilling.
- Kan produseres som 2-fags vinduer med fast eller flyttbar midtstolpe.
- To tilgjengelige profiler: karmdybde på 95 mm eller 109 mm.
- Avhengig av profiler kan vinduer bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Vindusramme og -karm dekkes med akryllakk av høy kvalitet i ønsket RAL- eller NCS-farge.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

VINDUER I TRE & TRE-ALUMINIUM

SIDEHENGSLLET

ALLE MODELLER KAN PRODUSERES I TRE ELLER TRE-ALUMINIUM



SIDEHENGSLLET

- Sidehengslede vinduer som åpnes utover.
- Åpnes ved hjelp av vanlig håndtak, stormkrok eller forvrider.
- Utstyrt som standard med SPILKA beslag og barnesikring .
- Kan produseres som 2-fags vinduer med fast eller flyttbar midtstolpe.
- To tilgjengelige profiler: karmdybde på 95 mm og 109 mm.
- Avhengig av profiler kan vinduer bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Vindusramme og -karm dekkes med akryllakk av høy kvalitet i ønsket RAL- eller NCS-farge.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

SPILKA BESLAG



VINDUER I TRE & TRE-ALUMINIUM

DREI/VIPP



- Side- og bunnhengslede vinduer som åpnes innover.
- Utstyrt med ROTO beslag og TILT FIRST barnesikring (kan endres til TURN FIRST).
- Feilbetjeningssperre som standardutstyr.
- Tilgjengelig profil: karmdybde på 109 mm.
- Avhengig av profiler kan vinduer bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Vindusramme og -karm dekkes med akryllakk av høy kvalitet i ønsket RAL- eller NCS-farge.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

VINDUER I TRE & TRE-ALUMINIUM

FASTKARM

ALLE MODELLER KAN PRODUSERES I TRE ELLER TRE-ALUMINIUM



FASTKARM

- Kan produseres i mange ulike former (rund, elliptisk, trekantet osv.).
- To tilgjengelige profiler: karmdybde på 95 mm eller 109 mm.
- Avhengig av profiler kan vinduer bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS-fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

10 ÅRS GARANTI

TOPPHENGSLET



VINDUER I TRE & TRE-ALUMINIUM

TOPPHENGSLET



- Utadslående topphengsele vinduer – perfekt løsning til kjeller og garasje.
- To profiler: karndybde på 95 mm eller 109 mm.
- Avhengig av profiler kan vinduer bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS-fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

TRE & TRE-ALUMINIUM

TERRASSEDØRER



TERRASSEDØRER



UTADSLÅENDE TERRASSEDØRER

- Utadslående dører og dobbeldører.
- Håndtak både inn- og utvendig, med vrilås på innsiden.
- ASSA ABLOY TrioVing låsesylinder kan monteres på én eller begge sider.
- Terrassedøren er utstyrt med dobbelt håndtak med bremsefunksjon derfor man klarer å blokkere dørfløy i enhver posisjon.
- To typer terskler: lav eikerskel med aluminiumplate – 25 mm og høy eikerskel – 57 mm.
- To tilgjengelige profiler: karndybde på 95 mm og 109 mm.
- Avhengig av profiler kan dører bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS-fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

ASSA BESLAG

SKYVEDØRER



- Åpningsfunksjon:
2-delt dør med glideblad,
3-delt dør med glideblad,
4-delt dør med ett eller to glideblad
- Gjennom diverse åpningsfunksjon kan vi lage skyvedør med bredde på opptil 6000 mm til og med.
- Dører er utstyrt med dobbelt håndtak med bremsefunksjon derfor man klarer å blokkere dørfløy i enhver posisjon.
- Håndtak både inn- og utvendig, med vrilås på innsiden.
- Låsesylinder kan monteres på én eller begge sider.
- To typer terskler: lav eikerskel med aluminiumsplate – 25 mm og høy eikerskel – 57 mm.
- To tilgjengelige profiler: karmdybde på 95 mm og 109 mm.
- Avhengig av profiler kan dører bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS-fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.

10 ÅRS GARANTI PÅ ALLE MODELLER



INNADSLÅENDE TERRASSE DØRER DREI/VIPP

- Innadslående dører og dobbeldører med vippefunksjon.
- Utstyrt med ROTO beslag og håndtak på innsiden.
- Balkongdører er alltid utstyrt med system sperre for «feil plassering av håndtak» som blokkerer håndtak hvis døren er åpen.
- To typer terskler: lav PVC-terskel med aluminiumbeskyttelse – 32 mm eller høy eikerskel – 57 mm.
- Tilgjengelig profil: karmdybde på 109 mm.
- Dører utstyres med glasspakke på fra 24 mm til 48 mm.
- Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS-fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.
- Tilgjengelig med aluminiumbekledning.



10 ÅRS GARANTI PÅ ALLE MODELLER
TRADISJONELL SKANDINAVISK STIL
ROTO BESLAG



FOLDEDØRER

- Innadslående foldedører.
- Utstyrt med ROTO beslag og håndtak på innsiden.
- Fordelen med denne løsningen er en bred døråpning.
- Eiketerskel på 57 mm.
- Karmdybde på 109 mm.
- Avhengig av profiler kan dører bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm.
- Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS-fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

IKKE TILGJENGELIG MED ALUMINIUMBKLEDNING